



Name		24V-250V Push button (no LED feedback)																																																				
	Ref	Ni 31 01 PRODUCT MODULE (MAX 4 MODULES) COLOR EXAMPLE CODE Ni3101: Select 1T 24V-250V push button Stainless Steel																																																				
		<table><tr><th>Product</th><th>Code</th></tr><tr><td>Select</td><td>Ni</td></tr><tr><td>Square</td><td>Sq</td></tr><tr><td>Circum Select**</td><td>CN</td></tr><tr><td>Circum Square**</td><td>CS</td></tr><tr><th>Module</th><th>Code</th></tr><tr><td>24V-250V Push button 1T</td><td>31</td></tr><tr><td>24V-250V Push button 2T</td><td>32</td></tr><tr><td>24V-250V Push button 3T</td><td>33</td></tr><tr><td>24V-250V Push button 4T</td><td>34</td></tr><tr><th>Color</th><th>Code</th></tr><tr><td>Stainless Steel</td><td>01</td></tr><tr><td>Matt White RAL9010</td><td>02</td></tr><tr><td>Gunpowder Black</td><td>03</td></tr><tr><td>Brushed Brass</td><td>06</td></tr><tr><td>Chrome</td><td>08</td></tr><tr><td>Nickel</td><td>09</td></tr><tr><td>Textured White RAL9010</td><td>13</td></tr><tr><td>Textured Black</td><td>14</td></tr><tr><td>Bronze Antique</td><td>17</td></tr><tr><td>Matt Black</td><td>18</td></tr><tr><td>Tin Antique</td><td>19</td></tr><tr><td>Brass Antique</td><td>20</td></tr><tr><td>Copper</td><td>29</td></tr></table>					Product	Code	Select	Ni	Square	Sq	Circum Select**	CN	Circum Square**	CS	Module	Code	24V-250V Push button 1T	31	24V-250V Push button 2T	32	24V-250V Push button 3T	33	24V-250V Push button 4T	34	Color	Code	Stainless Steel	01	Matt White RAL9010	02	Gunpowder Black	03	Brushed Brass	06	Chrome	08	Nickel	09	Textured White RAL9010	13	Textured Black	14	Bronze Antique	17	Matt Black	18	Tin Antique	19	Brass Antique	20	Copper	29
		Product	Code																																																			
		Select	Ni																																																			
		Square	Sq																																																			
Circum Select**	CN																																																					
Circum Square**	CS																																																					
Module	Code																																																					
24V-250V Push button 1T	31																																																					
24V-250V Push button 2T	32																																																					
24V-250V Push button 3T	33																																																					
24V-250V Push button 4T	34																																																					
Color	Code																																																					
Stainless Steel	01																																																					
Matt White RAL9010	02																																																					
Gunpowder Black	03																																																					
Brushed Brass	06																																																					
Chrome	08																																																					
Nickel	09																																																					
Textured White RAL9010	13																																																					
Textured Black	14																																																					
Bronze Antique	17																																																					
Matt Black	18																																																					
Tin Antique	19																																																					
Brass Antique	20																																																					
Copper	29																																																					
*2mm for Select, 0mm for Squares																																																						
																																																						
**Dimensions voor Lithoss Circum																																																						
Specifications		Switching capacity24V/250V																																																				
		FunctionSPST (ON) - OFF																																																				
		Contact materialSilver																																																				
		Lifecycle30 million operations																																																				
		Dielectrical strenght1000V RMS																																																				
		Maximum load9 Watt (AC) - 6 Watt (DC)																																																				
		CEConform																																																				
		Regulatory complianceIEC60669-1																																																				
		RoHSRoHS compatible																																																				


CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
++32(0)56481598

Installation

1

RECESSED WALL BOX INSTALLATION

Hole dia 68mm





Box with screws

*Square boxes not compatible with Circum

2

FIX FRAME TO WALL OR JUNCTION BOX WITH 2 SCREWS (USE HOLES ON VERTICAL AXIS)


*Follow same assembly steps in case of Circum frame



WIRES 16 (AWG) - 1,5mm²

3


PLACE COVERPLATE INTO FRAME




MAGNETIC ATTRACTION

Gebruik steeds de Lithoss tool of paperclip voor het verwijderen van de afdekplaat.
Always use the Lithoss push pin or paper clip for the removal of the cover plate.
Verwenden Sie immer den Lithoss Push-Pin oder Büroklammer für das Entfernen der Deckplatte.
Utilisez toujours le Lithoss 'push pin' ou trombone pour l'écartement de la plaque de finition.


Front view




Rear view 2T



Front view 4T



Rear view 4T



NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot fabrieksgarantie

- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
- Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
- Deze technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Lithoss NV/SA.
- De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen.
- Gebruik steeds de bijgeleverde tool voor het verwijderen van de afdekplaat.
- Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel.
- Leg altijd eerst de elektriciteit af alvorens te plaatsen en installeren.

EN Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty

- The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician/installer.
- This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations.
- This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss NV/SA.
- The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules.
- Always use the push pin for the removal of the cover plate.
- Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.
- Always switch off the electricity before installation.

DE Installations- / Wartungsanweisungen des Herstellers-/ Verbundes für die Garantie.

- Die Installation-/ Anschluss und Prüfung dieses Gerätes sollte immer von einem anerkannten Elektriker / Installateur durchgeführt werden.
- Dieses Gerät muss nach der offiziellen nationalen Gebrauchsanweisung für die Elektroinstallation geprüft, angeschlossen und installiert sein.
- Dieses technische Handbuch soll eine zusätzliche Bedingung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lithoss NV / SA in Betracht gezogen werden.
- Der Installateur ist für die Verwendung-/ den Gebrauch von kompatiblen Produkten, die der CE und IEC- Regeln entsprechen, verantwortlich.
- Verwenden Sie immer den Push-Pin für das Entfernen der Deckplatte.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Vor Installations- und Wartungsarbeiten immer erst die Stromzufuhr von der Hauptleitung ausschalten.

FR Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.

- Le placement, le raccordement et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé.
- Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur.
- Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditions générales de vente de Lithoss nv /sa.
- L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatibles, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur.
- Utilisez toujours le 'push pin' pour l'écartement de la plaque de finition.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
- Toujours débrancher l'électricité AVANT l'installation!

Onderhoudsfiche - Maintenance Sheet - Fiche de maintenance - Wartungsblatt

NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot de fabrieksgarantie

1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektrotechnisch installateur
2. Gebruik steeds de "tool" voor het verwijderen van de "Cover Plate" (afdekplaat).
3. Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel.*
4. Leg altijd eerst de elektriciteit af alvorens te plaatsen en installeren.

FR Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.

1. Le placement, le raccordement et l'essai de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien/installateur agréé.
2. Utilisez toujours le "tool" pour l'écartement du "Cover Plate" (plaque de couvercle).
3. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.*
4. Toujours débrancher l'électricité avant d'installer.

EN Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty.

1. The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician/installer.
2. Always use the 'tool' for the removal of the "Cover Plate"
3. Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.*
4. Always switch off the electricity before installation.

DE Montage und Unterhal Instruktionen zu beachten mit Bezug auf der Fabrikgarantie.

1. Die Installation, der Anschluss und das Austesten des Gerätes soll immer von einem zertifizierten Elektroinstallateur.
2. Benutzen Sie immer das "tool" für den Abbau der "Cover Plate" (Deckplatte)
3. Das Gerät nur reinigen mit einem zarten und leicht feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel.*
4. Immer die Elektrizität ausschalten bevor Installation.

*Reiniging - Nettoyage - Cleaning - Reinigung



NL Gebruik een licht vochtige microvezeldoek.

FR Utilisez un chiffon en microfibre légèrement humide.

EN Use a slightly damp microfibre cloth.

DE Verwenden Sie ein leicht feuchtes Mikrofaser Tuch.



NL Gebruik nooit schuursponsen, schuurmiddelen & polierpoeders.

FR Ne jamais utiliser d'éponges abrasives, d'abrasifs et de poudres à polir.

EN Never use abrasive sponges, abrasives & polishing powders.

DE Verwenden Sie niemals Schleifschwämme, Schleifmittel und Polierpulver.



NL Gebruik nooit schilderstape om de afdekplaat of de kader te beschermen bij het schilderen. We raden aan om de toestellen volledig te demonteren.

FR Ne jamais utiliser de ruban de masquage pour protéger la plaque de recouvrement ou le cadre lors de la peinture. Nous vous recommandons de démonter complètement les appareils.

EN Never use masking tape to protect the cover plate or the frame when painting. We recommend to fully disassemble the devices.

DE Verwenden Sie beim Lackieren niemals Abdeckband zum Schutz der Abdeckplatte oder des Rahmens. Wir empfehlen Ihnen, die Geräte vollständig zu demontieren.



NL Gebruik nooit hardnekkige chemische & alcoholhoudende reinigingsmiddelen. Deze zullen de beschermlaag aantasten.

FR N'utilisez jamais de nettoyeurs chimiques et alcooliques tenaces. Cela endommagera la couche de protection.

EN Never use stubborn chemical and alcoholic cleaning agents. These will damage the protective layer.

DE Verwenden Sie niemals hartnäckige chemische und alkoholische Reinigungsmittel. Diese beschädigen die Schutzschicht.