

Name Select 24V Push button LED feedback

Ref

Ni 81 01

PRODUCT MODULE (MAX 4 MODULES) COLOR

EXAMPLE CODE Ni8101: Select 1T 24V push button + LED amber Stainless Steel

Product Code

Select Ni

Square Sq

Circum Select** CN

Circum Square** CS

Module Code

1T 24V push button + LED white 71

2T 24V push button + LED white 72

3T 24V push button + LED white 73

4T 24V push button + LED white 74

1T 24V push button + LED amber 81

2T 24V push button + LED amber 82

3T 24V push button + LED amber 83

4T 24V push button + LED amber 84

Color Code

Stainless Steel 01

Matt White RAL9010 02

Gunpowder Black 03

Brushed Brass 06

Chrome 08

Nickel 09

Textured White RAL9010 13

Textured Black 14

Bronze Antique 17

Matt Black 18

Tin Antique 19

Brass Antique 20

Copper 29

Specifications

Switching capacity 24V (24V DC/20mA)

Function SPST (ON) - OFF

Contact material Silver

Lifecycle 30 million operations

Dielectrical strenght 1000V RMS

Maximum load 9 Watt (AC) - 6 Watt (DC)

CE Conform

Regulatory compliance IEC60669-1


RoHS RoHS compatible

Installation

1

RECESSED WALL BOX INSTALLATION

Hole dia 68mm




Box with screws
*Square boxes not compatible with Circum

2

FIX FRAME TO WALL OR JUNCTION BOX WITH 2 SCREWS (USE HOLES ON VERTICAL AXIS)


*Follow same assembly steps in case of Circum frame



WIRES 16 (AWG) - 1,5mm²


3

PLACE COVERPLATE INTO FRAME




Gebruik steeds de Lithoss tool of paperclip voor het verwijderen van de afdekplaat.
Always use the Lithoss push pin or paper clip for the removal of the cover plate.
Verwenden Sie immer den Lithoss Push-Pin oder Büroklammer für das Entfernen der Deckplatte.
Utilisez toujours le Lithoss 'push pin' ou trombone pour l'écartement de la plaque de finition.


Front view 2T




Rear view 2T



Front view 4T



Rear view 4T



CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
++32(0)56481598

NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot fabrieksgarantie

- 1 De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
- 2 Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
- 3 Deze technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van Lithoss NV/SA.
- 4 De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen.
- 5 Gebruik steeds de bijgeleverde tool voor het verwijderen van de afdekplaat.
- 6 Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel.
- 7 Leg altijd eerst de elektriciteit af alvorens te plaatsen en installeren.

EN Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty

- 1 The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician/installer.
- 2 This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations.
- 3 This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss NV/SA.
- 4 The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules.
- 5 Always use the push pin for the removal of the cover plate.
- 6 Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.
- 7 Always switch off the electricity before installation.

DE Installations- / Wartungsanweisungen des Herstellers-/ Verbundes für die Garantie.

- 1 Die Installation-/ Anschluss und Prüfung dieses Gerätes sollte immer von einem anerkannten Elektriker / Installateur durchgeführt werden.
- 2 Dieses Gerät muss nach der offiziellen nationalen Gebrauchsanweisung für die Elektroinstallation geprüft, angeschlossen und installiert sein.
- 3 Dieses technische Handbuch soll eine zusätzliche Bedingung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lithoss NV / SA in Betracht gezogen werden.
- 4 Der Installateur ist für die Verwendung-/ den Gebrauch von kompatiblen Produkten, die der CE und IEC- Regeln entsprechen, verantwortlich.
- 5 Verwenden Sie immer den Push-Pin für das Entfernen der Deckplatte.
- 6 Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- 7 Vor Installations- und Wartungsarbeiten immer erst die Stromzufuhr von der Hauptleitung ausschalten.

FR Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.

- 1 Le placement, le raccordement et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé.
- 2 Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur.
- 3 Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditions générales de vente de Lithoss nv /sa.
- 4 L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatibles, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur.
- 5 Utilisez toujours le 'push pin' pour l'écartement de la plaque de finition.
- 6 Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
- 7 Toujours débrancher l'électricité AVANT l'installation!